

Système de traitement antigraffiti des Matériaux

FONCTION:

GRAFFISTOP 2 est un procédé complet de protection des surfaces contre, les graffiti, les affiches ou autres souillures. Sans aucune modification de l'aspect des supports, **GRAFFISTOP 2** permet une élimination simple et rapide des inscriptions de type peinture aérosol ou feutre. **GRAFFISTOP 2** permet également d'obtenir des peintures anti-graffiti grâce à ses fixateurs opacifiants colorés.

MODE D'ACTION :

Le produit s'applique en 2 temps:

- Le fixateur agit comme un régulateur d'absorption sur les fonds poreux.
- La protection forme une véritable barrière entre le support et les agressions extérieures, d'une haute tenue dans le temps et résistante aux huiles, solvants, acides et bases.

DOMAINES D'UTILISATION:

Protection des espaces publics contre les graffiti.

MISE EN OEUVRE

Ne sera réalisée que pour des températures du support ou d'ambiance comprises entre +5 et +30°C. Les bétons doivent être âgés d'au moins deux semaines. Le support doit être propre, débarrassé des poussières et exempt d'efflorescences.

1 - GRAFFISTOP 2 FIXATEUR:

Existe en trois versions:

- Incolore
- Régulateur de Fond pour béton gris
- Opacifiant coloré pour réaliser des peintures antigraffiti.

Emulsion aqueuse s'appliquant au rouleau sur support propre, à raison de 4 à 7 m²/litre suivant porosité. Pour le fixateur opacifiant blanc et tons pastels, nous conseillons 2 couches pour une parfaite opacification du support. Temps de séchage 6 à 12 heures suivant température et hygrométrie.

Nous conseillons de ne pas dépasser 3 jours entre couches.

2 - GRAFFISTOP 2 PROTECTION:

Existe en deux versions

- Mat
- Brillant

Produit bi-composant s'appliquant, après mélange, au rouleau ou au pistolet airless sur fixateur sec, à raison de 6 à 9 m²/litre. L'aspect final et la matité ne sont obtenus qu'après séchage complet soit 24 heures environ. Les performances antigraffiti du système sont développées après durcissement complet du film, soit 8 jours environ.

3 - ELIMINATION DES GRAFFITI

GRAFFISTOP 2 NETTOYANT

Spécialement conçu pour l'élimination des graffiti de toute nature, **GRAFFISTOP 2 NETTOYANT** possède la triple propriété:

- de dissoudre rapidement les peintures de type aérosol même parfaitement sèches,
- de ne pas altérer **GRAFFISTOP 2 PROTECTION**,
- de conserver aux surfaces ainsi nettoyées des propriétés spectaculaires d'anti-adhérence.

4 - PERFORMANCES:

GRAFFISTOP 2 s'applique sur la plupart des matériaux de construction à l'exception de la brique.

Microporeux, il permet au support de respirer.

Avant l'exécution de tout chantier, un essai préalable devra être réalisé pour acceptation de l'aspect obtenu par le Maître d'oeuvre. Pour plus de renseignements, consulter notre cahier des charges d'emploi et de mise en œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

GRAFFISTOP 2 FIXATEUR

- Classification AFNOR NF T 36005, Famille 1, Classe 7b₂.
- Liquide grisâtre, blanc ou coloré légèrement gélifié
- Viscosité Brookfield = 300 ± 50 poises
- Ininflammable
- Craint le gel
- Nettoyage du matériel à l'eau avant séchage

GRAFFISTOP 2 PROTECTION

- Classification AFNOR NF T 36005, Famille 1, Classe 6a.
- Solution à 2 composants
- Point éclair. 57°C (méthode SETAFLASH)
- Liquides mobiles
- Viscosité mélange prêt à l'emploi: 761 ± 80 cSt Coupe Iso 2431 N° 6.
- Vie en pot après mélange: 4 heures environ à 20°C pour 10 litres de mélange.
- Agiter avant emploi

- Nettoyage du matériel à l'aide de **GRAFFISTOP 2 NETTOYANT** avant durcissement.

GRAFFISTOP 2 NETTOYANT:

- Liquide incolore
- Point éclair: - 5°C (méthode SETAFLASH)
- Densité: 0,863 :± 0,02

CONSERVATION:

En emballage d'origine fermé

GRAFFISTOP 2 FIXATEUR: 1 an

GRAFFISTOP 2 PROTECTION: 1 an

GRAFFISTOP 2 NETTOYANT: 5 ans.

CONDITIONNEMENT :

GRAFFISTOP 2 FIXATEUR: 20 litres/ 5 litres

GRAFFISTOP 2 PROTECTION: 10 litres

GRAFFISTOP 2 NETTOYANT: 5 litres.

SÉCURITÉ:

GRAFFISTOP 2 PROTECTION et **NETTOYANT** sont inflammables, consulter notre fiche de données de sécurité.

TRANSPORT:

GRAFFISTOP 2 FIXATEUR: non réglementé

GRAFFISTOP 2 PROTECTION:

- Classe : 3.3
- N° ONU= 1263

GRAFFISTOP 2 NETTOYANT:

- Classe: 3.2
- N° ONU= 1263