



KAOLOR PP 900

Colorant blanc pour béton

FONCTION

Eclaircissement des bétons de ciment gris et renforcement de la blancheur des bétons de ciment blanc avec une mise en oeuvre simple et sûre.

MODE D'ACTION

Sélection de pigments blancs à base d'oxyde de titane prémixés pour une meilleure dispersion et un pouvoir pigmentaire accru.

DOMAINES D'UTILISATION :

Tous types de béton de ciment gris ou blanc.

- BPE pour l'obtention de parements plus clairs et plus réguliers.
- Préfabrication

Amélioration des contrastes sur dalles obtenues avec notre Papier Motif. Opacification permettant de masquer les grains de sable apparaissant en surface à travers la matrice cimentaire. En association ou non avec nos autres KAOLOR, obtention de colorations spécifiques.

MISE EN OEUVRE :

Existe en sac papier de 25 kg à doser lors de l'emploi ou en sacs solubles prédosés selon le souhait de l'utilisateur. Dosages recommandés

- Béton de ciment gris : 3 à 8 %
- Béton de ciment blanc: 2 à 5%

L'ajout doit être réalisé avec les granulats, ou éventuellement dans le camion toupie avec malaxage à grande vitesse. (2' par m³)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Poudre blanche,
- Granulométrie inférieure à 10 microns
- Densité apparente 0,5 environ.

CONDITIONNEMENT:

- Sac papier de 25 kg,
- Sac soluble à la demande.

CONSERVATION:

5 ans en emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

SÉCURITÉ

Non réglementé. Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

TRANSPORT

Non réglementé.